

GPC-H11X

11.6寸高清显示屏,英特尔N4100处理器, 支持windows 10操作系统



GPC-H11X是一款二合一坚固三防笔记本, 支持windows10操作系统,安全性高, 操作方便;采用Intel®GeminiLake N4100处理器, 性能大幅度提升, 优化工作效率和性能。11.6英寸高清显示屏, 配备大容量双锂电池, 提升机器续航能力,保证工作时长与延续。

IP65高防护等级, 工业级三防品质, 符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击, 可应用于各种复杂苛刻的工作环境

产品特点:

- ◆ 支持Windows 10系统,
- ◆ 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式
- ◆ 外置5000mAh聚合物锂离子电池, 机器续航能力6小时左右,
- ◆ 前置200万后置800万像素摄像头, 轻松采集位图像和视频信息
- ◆ 1920x1080的FHD高分屏, 可选配康宁大猩猩屏及阳光可视膜,
- ◆ 支持二维码、指纹等功能模块自由选配, 满足多行业的需求



订购信息:

型号	配置
GPC-H11X	11.6寸, 分辨率1920*1080, 大容量双锂电池,英特尔 N4100处理器, 支持windows 10系统
GPC-H11	11.6寸, 分辨率1920*1080, 大容量双锂电池,英特尔m3-7Y30处理器, 支持windows 10系统
GPC-H122E	12.2寸, 分辨率1920*1200, 双电池, 英特尔M3-6Y30处理器,支持 WIN10处理器, 支持5G网络
GPC-H122X	12.2寸, 分辨率1920*1200, 12600mAh 可拆卸锂电池, 英特尔Z8350处理器, 支持 windows 10系统

产品参数:

产品外观	305*205*18 mm (主机端) 整机305*205*40 mm
重量	裸机3140g
整机颜色	黑色; 军绿色
屏幕尺寸	11.6" 16:9
分辨率	1920(H)× 1080(V)
亮度	350cd/㎡; 可选SLR 阳光可视膜
触摸屏	10点电容屏G+G, 康宁大猩猩7H以上,防刮花,支持windows ink; 可选SLR 阳光可视膜
摄像头	前置2.0MP (USB);后置8.0MP (USB)
扬声器	内置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1
咪头	灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
电池(主机端)	5000mHA/7.4V 外置聚合物锂离子电池; 5.5小时续航时间
电池(键盘端)	6300mHA/7.4V 内置聚合物锂离子电池; 5小时续航时间
操作系统	windows 10
跌落高度	80cm 复合木地板 开机状态
温度	工作温度: -10 ° C to 50 ° C ; 存储温度: -30 ° C to 70 ° C / -22 ° F to 158 ° F
湿度	95% Non-Condensing
CPU	Intel® GeminiLake N4100 Processor (4M Cache); 1.10 GHz-2.4GHz
GPU	Intel® UHD Graphics 605
RAM	4GB / 8GB
Storage	128GB M.2 NGFF SATA3; 选配256G
其他	重力加速度传感器; 霍尔开关
WIFI	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG(3.3v)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G	FIBOCOM_H380-GL 频段: GSM/GPRS/EDGE Band(850&900&1800&1900 MHZ), WCDMA Band(850&900&1900&2100MHz), HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.76 Mbps,1.中国/欧洲/北美/中东/非洲等2.国内联通3G、移动3G
4G	M.2接口: EC25-E: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 EC25-AU: LTE FDD: B1/B2①/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 EC25-A: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
二维码	Honeywell N3680 硬解码; 光学分辨率:5mil; 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse
指纹	FPC1020(传感器, 电容按压式) 指纹有效采集区域: 10mm x10mm 更高的分辨率: 192x192pixel/508DPI
接口	USB3.0*1 主机端; ϕ 3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端; HDMI C x1 主机端; 可支持SDHC/SDXC x1max: 64G 主机端; SIM卡x1主机端; DC 12V 4A 电源接口 x1 主机端; GPS_SMA x1 键盘端; DB9 (RS232,RS485) × 2 键盘端; 10/100Mbps自适应 × 1 键盘端; USB2.0*2 键盘端; DC 12V 4A 电源接口 x1; 航空插座 x1